






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 AT	73 433 63	LED		<p>Armatur Astral2 AT Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 22 m (7340288 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 AT (30m)	73 433 64	LED		<p>Armatur Astral2 AT (30m) Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 30 m (7341902 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h IP 40</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare</p> <p>73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare</p> <p>73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 AT plus	73 433 65	LED		<p> Armatur Astral2 AT plus Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 22 m (7340288 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h IP 40 </p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare</p> <p>73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare</p> <p>73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 AT plus (30m)	73 433 66	LED		<p>Armatur Astral2 AT plus (30m) Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 30 m (7341902 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h IP 40</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare</p> <p>73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare</p> <p>73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 WL	73 433 67	LED		<p> Armatur Astral2 WL Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 22 m (7340288 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 40 </p> <p> Tillbehör: 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 WL (30m)	73 433 68	LED		<p>Armatyr Astral2 WL (30m) Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 30 m (7341902 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 WL Plus	73 433 69	LED		<p>Armatyr Astral2 WL Plus Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 22 m (7340288 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 WL Plus (30m)	73 433 70	LED		<p> Armatur Astral2 WL Plus (30m) Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 30 m (7341902 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Batteritid > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 40 </p> <p> Tillbehör: 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 RPPL/A plus	73 433 71	LED		<p>Armatyr Astral2 RPPL/A plus Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 22 m (7340288 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 40</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare</p> <p>73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare</p> <p>73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Astral2 RPPL/A plus (30m)	73 433 72	LED		<p>Armatyr Astral2 RPPL/A plus (30m) Ljuskälla LED Montage: På vägg, pendel och i tak. Läsavstånd 30 m (73419 02 3xpiktogram ingår, pil ned, pil vänster och pil höger) Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 40</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare</p> <p>73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare</p> <p>73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare</p>