






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT infälld (utrymningsväg)	73 498 35	LED		Armatyr BriteSpot AT infälld (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Batteritid: > 1h IP 20 Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT infälld (öppna ytor)	73 498 36	LED		<p> Armatur BriteSpot AT infälld (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Batteritid: > 1h IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur. </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT utvändig (utrymningsväg)	73 498 37	LED		<p>Armatur BriteSpot AT utvändig (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak utanpåliggande. Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT utvändig (öppna ytor)	73 498 38	LED		<p>Armatur BriteSpot AT utvändig (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak utanpåliggande. Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT utvändig (hög höjd, öppna ytor)	73 498 51	LED		<p>Armatur BriteSpot AT utvändig (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak och utanpåliggande. Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot. 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot AT infälld (hög höjd, öppna ytor)	73 417 71	LED		<p>Armatur BriteSpot AT infälld (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL infälld (utrymningsväg)	73 498 52	LED		<p>Armatyr BriteSpot WL infälld (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt och utanpåliggande. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL infälld (öppna ytor)	73 498 53	LED		<p> Armatur BriteSpot WL infälld (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur. </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL utvändig (utrymningsväg)	73 498 55	LED		<p>Armatur BriteSpot WL utvändig (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, utanpåliggande. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL utvändig (öppna ytor)	73 498 56	LED		<p>Armatur BriteSpot WL utvändig (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, utanpåliggande. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL utvändig (hög höjd, öppna ytor)	73 498 59	LED		<p>Armatur BriteSpot WL utvändig (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, utanpåliggande. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot WL infälld (hög höjd, öppna ytor)	73 417 72	LED		<p>Armatur BriteSpot WL infälld (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A infälld (utrymningsväg)	73 498 93	LED		<p>Armatyr BriteSpot RPPL/A infälld (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerline- system för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktvg för öppning av infälld armatur.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A infälld (öppna ytor)	73 498 94	LED		<p>Armatyr BriteSpot RPPL/A infälld (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerline- system för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A infälld (hög höjd, öppna ytor)	73 417 73	LED		<p>Armatur BriteSpot RPPL/A infälld (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A infälld (hög höjd, utrymningsväg)	73 417 74	LED		<p>Armatyr BriteSpot RPPL/A infälld (hög höjd, utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A utvändig (utrymningsväg)	73 498 97	LED		<p>Armatyr BriteSpot RPPL/A utvändig (utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerline-system för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A utvändig (öppna ytor)	73 498 98	LED		<p>Armatyr BriteSpot RPPL/A utvändig (öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerline-system för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A utvändig (hög höjd, öppna ytor)	73 498 99	LED		<p>Armatur BriteSpot RPPL/A utvändig (hög höjd, öppna ytor) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta BriteSpot RPPL/A utvändig (hög höjd, utrymningsväg)	73 417 89	LED		<p>Armatur BriteSpot RPPL/A utvändig (hög höjd, utrymningsväg) Ljuskälla LED Montage: I tak, infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel. 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändig BriteSpot 73 417 75 IP65 kapsling vit. 73 417 76 IP65 kapsling antracitgrå.</p>