






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed AT utvändig	73 510 27	LED		Armatyr CityLed AT utvändig Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Läsavstånd: 22 m Batteritid: > 1h IP 41

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed AT infälld	73 510 28	LED		Armatur CityLed AT infälld Ljuskälla: LED Montage: I tak infälld. Läsavstånd: 24 m Batteritid: > 1h IP 41

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed AT pendlad	73 510 29	LED		Armatur CityLed AT pendlad Ljuskälla: LED Montage: I tak vajerpendlad. Läsavstånd: 22 m Batteritid: > 1h IP 41

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed A utvändigt	73 500 69	LED		Armatyr CityLed A utvändigt Ljuskälla: LED Montage: På vägg eller i tak. Läsavstånd: 22 m Centralmatad 230VAC/DC IP 41

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed A infälld	73 508 57	LED		<p>           Armatur CityLed A infälld            Ljuskälla: LED            Montage: I tak infälld.            Läsavstånd: 24 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 41         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	CityLed A pendlad	73 507 11	LED		<p>Armatur CityLed A pendlad  Ljuskälla: LED  Montage: I tak vajerpendlad.  Läsavstånd: 22 m  Centralmatad 230VAC/DC  IP 41</p>