






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED AT (vägg)	73 413 83	OLED		Armatyr OLED AT (vägg) Ljuskälla OLED Montage: Infällt i vägg. Läsavstånd: 20 m Batteritid: > 1h IP 40


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED AT (takpendel e.s.)	73 413 84	OLED		<p>Armatur OLED AT (takpendel e.s.)</p> <p>Ljuskälla OLED</p> <p>Montage: Infällt i tak på pendel.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Batteritid: &gt; 1h</p> <p>IP 40</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED AT (takpendel dubbelsidig)	73 413 85	OLED		<p>Armatur OLED AT (takpendel dubbelsidig)</p> <p>Ljuskälla OLED</p> <p>Montage: Infällt i tak på pendel.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Batteritid: &gt; 1h</p> <p>IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED AT (flagga enkelsidig)	73 413 86	OLED		Armatur OLED AT (flagga enkelsidig) Ljuskälla OLED Montage: Infällt i vägg. Läsavstånd: 20 m Batteritid: > 1h IP 40


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED AT (flagga dubbelsidig)	73 413 87	OLED		Armatur OLED AT (flagga dubbelsidig) Ljuskälla OLED Montage: Infällt i vägg. Läsavstånd: 20 m Batteritid: > 1h IP 40


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED RPPL/A (vägg)	73 413 88	OLED		<p>Armatur OLED RPPL/A (vägg)</p> <p>Ljuskälla OLED</p> <p>Montage: Infällt i vägg.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC</p> <p>För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.</p> <p>IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED RPPL/A (takpendel enkelsidig)	73 413 89	OLED		<p>Armatur OLED RPPL/A (takpendel enkelsidig)</p> <p>Ljuskälla OLED</p> <p>Montage: Infällt i tak på pendel.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC</p> <p>För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.</p> <p>IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED RPPL/A (takpendel dubbelsidig)	73 413 90	OLED		<p>Armatur OLED RPPL/A (takpendel dubbelsidig) Ljuskälla OLED Montage: Infällt i tak på pendel. Läsavstånd: 20 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå. IP 40</p>



Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED RPPL/A (flagga enkelsidig)	73 413 91	OLED		<p>Armatur OLED RPPL/A (flagga enkelsidig)</p> <p>Ljuskälla: OLED</p> <p>Montage: Infällt i vägg.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC.</p> <p>För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.</p> <p>IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta OLED RPPL/A (flagga dubbelsidig)	73 413 92	OLED		<p>Armatur OLED RPPL/A (flagga dubbelsidig)</p> <p>Ljuskälla: OLED</p> <p>Montage: Infällt i vägg.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC.</p> <p>För anslutning till centralt nödljusaggregat. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.</p> <p>IP 40</p>