






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	MultiBaset 401391111C-EX	73 401 89	11W		<p>Armatyr MultiBaset 401391111C-EX                      Ljuskälla: 11W                      Montage: På vägg och i tak.                      Läsavstånd: 28 m                      Batteritid: &gt; 3h                      IP 66                      Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p> <p>Tillbehör:                      73 500 66 Vajerupphäng (Baset/Pointer)</p> <p>015137 Lysrör 11W/2G7 standard                      015214 Lysrör 11W/2G7 Long Life</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Baset 401391111C-EX	73 408 72	11W		<p>Armatyr Baset 401392111C-EX  Ljuskälla: 11W  Montage: På vägg och i tak.  Läsavstånd: 28 m  Batteritid: &gt; 3h  IP 66  Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p> <p>Tillbehör:  73 500 66 Vajerupphäng (Baset/Pointer)</p> <p>015137 Lysrör 11W/2G7 standard  015214 Lysrör 11W/2G7 Long Life</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	EX-Tuben 301461000AT (300lm)	73 413 46	LED		<p>Armatyr EX-Tuben 301461000AT (300lm)</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg och i tak.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Batteritid: &gt; 3h</p> <p>IP 66</p> <p>Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	EX-Tuben 301462000AT (600lm)	73 413 47	LED		<p>Armatyr EX-Tuben 301462000AT (600lm)</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg och i tak.</p> <p>Läsavstånd: 20 m</p> <p>Batteritid: &gt; 3h</p> <p>IP 66</p> <p>Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	EX-Tuben 301463000AT (600lm)	73 413 49	LED		<p>Armatyr EX-Tuben 301463000AT (600lm)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg och i tak.  Läsavstånd: 20 m  Batteritid: &gt; 3h  IP 66  Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Pointer 401391211A-EX	73 401 90	2x11W		<p>Armatyr Pointer 401391211A-EX  Ljuskälla: 2x11W  Montage: På vägg och i tak.  Läsavstånd: 28 m  Batteritid: &gt; 3h  IP 66  Armatyrerna är godkända och certifierade att sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2, ZON22, EEx nR II T6.</p> <p>Tillbehör:  73 500 66 Vajerupphäng (Baset/Pointer)</p> <p>015137 Lysrör 11W/2G7 standard  015214 Lysrör 11W/2G7 Long Life</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	EX-Tuben 301461000A (300lm)	73 413 50	LED		<p>Armatyr EX-Tuben 301461000A (300lm)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg och i tak.  Läsavstånd: 20 m  Batteritid: &gt; 3h  IP 66  Armatyrerna är godkända och certifierade att  sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2,  ZON22, EEx nR II T6.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	EX-Tuben 301462000A (600lm)	73 413 50	LED		<p>Armatyr EX-Tuben 301462000A (600lm)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg och i tak.  Läsavstånd: 20 m  Batteritid: &gt; 3h  IP 66  Armatyrerna är godkända och certifierade att  sitta i explosionsklassade utrymmen, ZON2,  ZON22, EEx nR II T6.</p>