





FÖRSLAG KONSULT TEXTER

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed AT	73 499 90	LED		<p>Armatyr FlexiLed AT Ljuskälla LED Montage: På vägg, gavel, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 22 m Batteritid: > 1h IP 54</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54).</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed WL	73 495 54	LED		<p>Armatur FlexiLed WL Ljuskälla LED Montage: På vägg, gavel, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 22 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 54</p> <p>Tillbehör: 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54).</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed A	73 499 91	LED		<p>Armatyr FlexiLed A Ljuskälla LED Montage: På vägg, gavel, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 22 m Centralmatad 230VAC/DC IP 54</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54).</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed RPPL	73 402 99	LED		<p>Armatur FlexiLed RPPL Ljuskälla LED Montage: På vägg, gavel, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 22 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 54</p> <p>Tillbehör: 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54).</p>