



FÖRSLAG KONSULT TEXTER

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed 2 AT	73 507 38	LED		<p>Armatyr FlexiLed 2 AT Ljuskälla: LED Montage: På vägg, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 37 m Batteritid: > 3h IP 54</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed 2 WL	73 495 55	LED		<p>Armatur FlexiLed 2 WL Ljuskälla: LED Montage: På vägg, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 37 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 54</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed 2 A	73 507 39	LED		<p> Armatur FlexiLed 2 A Ljuskälla: LED Montage: På vägg, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 37 m Centralmatad 230VAC/DC IP 54 </p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta FlexiLed 2 RPPL	73 403 00	LED		<p>Armatur FlexiLed 2 RPPL Ljuskälla: LED Montage: På vägg, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP54) eller med öglor för vajer/kedjemontage Läsavstånd: 37 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 54</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 86 Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 410 87 Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54)</p> <p>73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54)</p>