






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/36 tak	73 401 73	LED		<p>Armatyr KubLed AT/36 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 36 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/36 vägg	73 401 74	LED		<p>Armatur KubLed AT/36 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 36 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/48 tak	73 495 18	LED		<p>Armatur KubLed AT/48 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 48 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/48 vägg	73 495 20	LED		<p>Armatur KubLed AT/48 vägg</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg.</p> <p>Läsavstånd: 48 m</p> <p>Batteritid: > 1h</p> <p>IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/90 tak	73 495 26	LED		<p>Armatur KubLed AT/90 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage . Läsavstånd: 90 m Batteritid: > 1h IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed AT/90 vägg	73 413 97	LED		<p>Armatur KubLed AT/90 vägg</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg.</p> <p>Läsavstånd: 90 m</p> <p>Batteritid: > 1h</p> <p>IP 20</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/36 tak	73 401 75	LED		<p>Armatur KubLed WL/36 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage . Läsavstånd: 36 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 401 83 Oscrenad (opal) huv till KubLed/36.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/36 vägg	73 401 76	LED		<p>Armatur KubLed WL/36 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 36 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/48 tak	73 495 46	LED		<p>Armatur KubLed WL/48 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage . Läsavstånd: 48 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/48 vägg	73 495 47	LED		<p>Armatur KubLed WL/48 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 48 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/90 tak	73 495 48	LED		<p> Armatur KubLed WL/90 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage . Läsavstånd: 90 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed WL/90 vägg	73 414 00	LED		<p>Armatur KubLed WL/90 vägg</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg.</p> <p>Läsavstånd: 90 m</p> <p>Batteritid: > 1h</p> <p>För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl.</p> <p>IP 20</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/36 tak	73 401 77	LED		<p>Armatur KubLed A/36 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 36 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/36 vägg	73 401 78	LED		<p> Armatur KubLed A/36 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 36 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36. </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/48 tak	73 495 22	LED		<p>Armatur KubLed A/48 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 48 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/48 vägg	73 495 28	LED		<p> Armatur KubLed A/48 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 48 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48. </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/90 tak	73 495 24	LED		<p> Armatur KubLed A/90 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 90 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed A/90 vägg	73 413 98	LED		<p>Armatur KubLed A/90 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 90 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 20</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/36 tak	73 401 79	LED		<p> Armatur KubLed RPPL/36 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 36 m Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 401 83 Oscrenad (opal) huv till KubLed/36. </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/36 vägg	73 401 80	LED		<p> Armatur KubLed RPPL/36 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 36 m Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 401 83 Oscreenad (opal) huv till KubLed/36. </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/48 tak	73 401 81	LED		<p> Armatur KubLed RPPL/48 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermontage. Läsavstånd: 48 m Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 20 </p> <p> Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm 73 495 19 Oscrenad (opal) huv till KubLed/48. </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/48 vägg	73 401 82	LED		<p>Armatur KubLed RPPL/48 vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 48 m Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 19 Oscreenad (opal) huv till KubLed/48.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/90 tak	73 414 01	LED		<p>Armatur KubLed RPPL/90 tak Ljuskälla: LED Montage: I tak, pendel eller vajermon tage . Läsavstånd: 90 m Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 20</p> <p>Tillbehör: 73 495 31 Vajeröglor 73 495 30 Pendel i krom 500 mm</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta KubLed RPPL/90 vägg	73 413 99	LED		<p>Armatur KubLed RPPL/90 vägg</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg.</p> <p>Läsavstånd: 90 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC.</p> <p>För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.</p> <p>IP 20</p>