






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine AT (ledljus)	73 507 66	LED		Armatör LedLine AT (ledljus) – 150lm Ljuskälla: LED Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg). Batteritid: > 1h IP 40  Tillbehör: 73 403 13 Infällnadsram för ledljusarmatur (batteri)


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine AT (ledljus)	73 403 12	ERT LED		<p>Armatur LedLine AT (ledljus) – 325lm  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Batteritid: &gt; 1h  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 403 13 Infällnadsram för ledljusarmatur (batteri)</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine WL (ledljus)	73 495 50	ERT LED		<p>Armatur LedLine WL (ledljus) – 150lm  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Batteritid: &gt; 1h  För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. Ej tänd- och släckbar via mjukvaran.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 403 13 Infällnadsram för ledljusarmatur (batteri)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine AT (hänv 30m)	73 403 01	LED		<p>           Armatur LedLine AT (hänv 30 m)            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg, i tak och infällt.            Läsavstånd: 30 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 507 73 Infällnadsram för            hänvisningsarmatur (batteri)         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine AT (hänv 30m)+ledljus	73 403 02	LED		<p>Armatör LedLine AT (hänv 30 m)+ledljus  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt.  Läsavstånd: 30 m  Batteritid: &gt; 1h  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 403 13 Infällningsram för ledljusarmatur  (batteri)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine WL (hänv 30m)	73 495 49	LED		<p>Armatör LedLine WL (hänv 30 m)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt.  Läsavstånd: 30 m  Batteritid: &gt; 1h  För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. Tänd- och släckbar trådlöst via mjukvaran.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 73 Infällnadsram för hänvisningsarmatur (batteri)</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine AT (hänv 40m)	73 403 03	LED		<p>           Armatur LedLine AT (hänv 40 m)            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg, i tak och infällt.            Läsavstånd: 40 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 507 73 Infällnadsram för            hänvisningsarmatur (batteri)         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine WL (hänv 40m)	73 403 05	LED		<p>Armatyr LedLine WL (hänv 40 m)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt.  Läsavstånd: 40 m  Batteritid: &gt; 1h  För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. Ej tänd- och släckbar trådlöst via mjukvaran.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 73 Infällnadsram för hänvisningsarmatur (batteri)</p>



Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine A (ledljus)	73 507 68	LED		<p>Armatyr LedLine A (ledljus) – 300lm  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur  (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine A (ledljus)	73 507 69	ERT LED		<p>Armatyr LedLine A (ledljus) – 500lm  Ljuskälla: ERT LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur  (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine A (hänv 30m)	73 403 06	LED		<p>Armatyr LedLine A (hänv 30 m)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt.  Läsavstånd: 30 m  Centralmatad 230VAC/DC.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 70 Infällnadsram för  hänvisningsarmatur (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine A (hänv 30m) +ledljus	73 403 04	LED		<p>Armatyr LedLine A (hänv 30 m) +ledljus  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt.  Läsavstånd: 30 m  Centralmatad 230VAC/DC.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur  (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine A (hänv 40m)	73 403 08	LED		<p>           Armatur LedLine A (hänv 40 m)            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg, i tak och infällt.            Läsavstånd: 40 m            Centralmatad 230VAC/DC.            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 507 70 Infällnadsram för            hänvisningsarmatur (central)         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine RPPL (ledljus)	73 403 29	ERT LED		<p>Armatör LedLine RPPL (ledljus) – 500lm  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällningsram för ledljusarmatur (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine RPPL (hänv 30m)	73 403 09	LED		<p>Armatyr LedLine RPPL (hänv 30m)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur (central)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine RPPL (hänv 30m) +ledljus	73 403 10	LED		<p>Armatyr LedLine RPPL (hänv 30m) +ledljus  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur (central)</p>



Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedLine RPPL (hänv 40m)	73 403 11	LED		<p>Armatyr LedLine RPPL (hänv 40m)  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).  Centralmatad 230VAC/DC.  För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.  IP 40</p> <p>Tillbehör:  73 507 70 Infällnadsram för hänvisningsarmatur (central).</p>