






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster AT vägg	73 401 94	LED		Armatyr LedMaster AT vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 24 m Batteritid: > 1h IP 40 Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster AT tak	73 401 95	LED		<p>Armatur LedMaster AT tak</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: I tak.</p> <p>Läsavstånd: 24 m</p> <p>Batteritid: > 1h</p> <p>IP 40</p> <p>Tillbehör:</p> <p>73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning.</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster AT takpendel (fast)	73 401 96	LED		<p>Armatur LedMaster AT takpendel (fast) Ljuskälla: LED Montage: Fast takpendel (ange längd, max 1,5m). Läsavstånd: 24 m Batteritid: > 1h IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning Vid modell med fast takpendel, ange önskad längd (max 1,5m).</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster AT vajer infälld	73 401 97	LED		Armatur LedMaster AT vajer infälld Ljuskälla: LED Montage: Vajerpendlad infälld. Läsavstånd: 24 m Batteritid: > 1h IP 40


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster AT vajer utvändig	73 401 98	LED		<p>Armatur LedMaster AT vajer utvändig Ljuskälla: LED Montage: Vajerpendlad utanpåliggande. Läsavstånd: 24 m Batteritid: > 1h IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster A vägg	73 401 99	LED		<p> Armatur LedMaster A vägg Ljuskälla: LED Montage: På vägg. Läsavstånd: 24 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 40 </p> <p> Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning. </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster A tak	73 402 06	LED		<p> Armatur LedMaster A tak Ljuskälla: LED Montage: I tak. Läsavstånd: 24 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 40 </p> <p> Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning. </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster A takpendel (fast)	73 402 07	LED		<p>Armatur LedMaster A takpendel (fast)</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: I fast takpendel (ange längd, max 1,5m).</p> <p>Läsavstånd: 24 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC.</p> <p>IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning.</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster A vajer infälld	73 402 08	LED		<p>Armatyr LedMaster A vajer infälld Ljuskälla: LED Montage: Vajerpendlad infälld. Läsavstånd: 24 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta LedMaster A vajer utvändig	73 402 09	LED		<p>Armatyr LedMaster A vajer utvändig Ljuskälla: LED Montage: Vajerpendlad utanpåliggande. Läsavstånd: 24 m Centralmatad 230VAC/DC. IP 40</p> <p>Tillbehör: 73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning.</p>