






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 vägg pil ner	73 402 16	LED		Armatur: Optimus AT/56 vägg pil ner Ljuskälla: LED Montage: På vägg och gavel. Läsavstånd: 56 m Batteritid: > 1h IP 40  Tillbehör: 73 504 04 Gavelfäste för 56m


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 vägg pil höger	73 402 17	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/56 vägg pil hög            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 56 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 vägg pil vänster	73 402 18	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/56 vägg pil vän            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 56 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 tak pil ner/ner	73 402 19	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/56 tak pil ner/ner            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel eller pendel.            Läsavstånd: 56 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 tak pil hög/vän	73 402 26	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/56 tak pil hög/vän            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel eller pendel.            Läsavstånd: 56 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/56 tak pil ner/rygg	73 402 27	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/56 tak pil ner/rygg            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel eller pendel.            Läsavstånd: 56 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/34 vägg	73 402 46	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/34 vägg            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg eller gavel.            Läsavstånd: 34 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/34 tak	73 402 47	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/34 tak            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 34 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>





Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/22 vägg	73 503 84	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/22 vägg            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg eller gavel.            Läsavstånd: 22 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 506 54 Pendel för 22m, 500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus AT/22 tak	73 504 30	LED		<p>           Armatur: Optimus AT/22 tak            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 22 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 506 54 Pendel för 22m, 500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 vägg pil ner	73 402 28	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 vägg pil ner            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 vägg pil hög	73 402 29	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 vägg pil hög            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 vägg pil vän	73 402 36	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 vägg pil vän            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 tak pil ner/ner	73 402 37	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 tak pil ner/ner            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 tak pil hög/vän	73 402 38	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 tak pil hög/vän            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/56 tak pil ner/rygg	73 402 39	LED		<p>           Armatur: Optimus A/56 tak pil ner/rygg            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 56 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 04 Gavelfäste för 56m         </p>



Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/34 vägg	73 402 48	LED		<p>           Armatur: Optimus A/34 vägg            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 34 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/34 tak	73 402 49	LED		<p>           Armatur: Optimus A/34 tak            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 34 m            Batteritid: &gt; 1h            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 02 Dubbelpendel för 34 &amp; 56m,            500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/22 vägg	73 503 88	LED		<p>           Armatur: Optimus A/22 vägg            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg och gavel.            Läsavstånd: 22 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Optimus A/22 tak	73 504 33	LED		<p>           Armatur: Optimus A/22 tak            Ljuskälla: LED            Montage: I tak, gavel och pendel.            Läsavstånd: 22 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p> <p>           Tillbehör:            73 506 54 Pendel för 22m, 500mm            73 504 03 Gavelfäste för 22 &amp; 34m         </p>