



FÖRSLAG KONSULT TEXTER

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Parvus AT	73 401 18	LED		<p>Armatyr: Parvus AT Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, i tak och infällt. Batteritid: > 1h IP 54</p> <p>Tillbehör: 73 412 78 Gavelkonsol 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54). 73 504 44 Infällnadsram</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Parvus WL	73 401 19	LED		<p> Armatur: Parvus WL Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, i tak och infällt. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP 54 </p> <p> Tillbehör: 73 412 78 Gavelkonsol 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54). 73 504 44 Infällnadsram </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Parvus A	73 401 16	LED		<p>Armatur: Parvus A Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, i tak och infällt. Centralmatad 230VAC/DC. IP 54</p> <p>Tillbehör: 73 412 78 Gavelkonsol 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54). 73 504 44 Infällnadsram</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Parvus RPPL	73 401 20	LED		<p>Armatur: Parvus RPPL Ljuskälla: LED Montage: På vägg, gavel, i tak och infällt. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 54</p> <p>Tillbehör: 73 412 78 Gavelkonsol 73 403 30 Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP54) 73 403 38 Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54). 73 504 44 Infällnadsram</p>