






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II AT	73 502 65	LED		<p>Armatyr: TrendLux II AT Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h IP 65</p> <p>Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II AT+2LED	73 502 66	LED		<p> Armatur: TrendLux II AT+2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATR	73 510 77	LED		<p> Armatur: TrendLux II ATR Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATR+2LED	73 510 78	LED		<p> Armatur: TrendLux II ATR+2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATXL	73 511 68	LED		<p> Armatur: TrendLux II ATXL Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax ATXL. IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATXL+2LED	73 511 69	LED		<p>Armatur: TrendLux II ATXL+2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Batteritid: > 1h För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax ATXL. IP 65</p> <p>Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II A	73 417 25	LED		<p> Armatur: TrendLux II A Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II A+2LED	73 417 26	LED		<p>Armatur: TrendLux II A+2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC IP 65</p> <p>Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II A+2LED	73 417 26	LED		<p>Armatur: TrendLux II A+2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC IP 65</p> <p>Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATXPR	73 417 27	LED		<p> Armatur: TrendLux II ATXPR Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax Patrolux. IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta TrendLux II ATXPR +2LED	73 417 28	LED		<p> Armatur: TrendLux II ATXPR +2LED Ljuskälla: LED Montage: På vägg, pendel, i tak och halvinfällt Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC För anslutning till centralt övervakningssystem Elmax Patrolux. IP 65 </p> <p> Tillbehör: 73 512 59 Väggfäste för dubbelsidig armatur 73 511 79 Takfäste 73 403 22 Takkonsol för pendelrör 73 403 23 Pendelrör 500 mm 7 3403 24 Pendelrör 1000 mm 73 511 78 Bollskydd 73 512 39 Dubbelsidig kupa 73 413 74 Tillbehör för halvinfällnad </p>