






## FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell A tak	73 400 31	LED		Armatyr: Visuell A tak Ljuskälla: LED Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad. Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC IP 40

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell A vägg	73 400 36	LED		<p>           Armatur: Visuell A vägg            Ljuskälla: LED            Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.            Läsavstånd: 30 m            Centralmatad 230VAC/DC            IP 40         </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell A pendlad	73 400 41	LED		Armatur: Visuell A pendlad Ljuskälla: LED Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad. Läsavstånd: 30 m Centralmatad 230VAC/DC IP 40

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell RPPL tak	73 400 34	LED		<p>Armatur: Visuell RPPL tak</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.</p> <p>Läsavstånd: 30 m</p> <p>Centralmatad 230VAC/DC</p> <p>För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.</p> <p>IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell RPPL vägg	73 400 39	LED		<p>Armatur: Visuell RPPL vägg  Ljuskälla: LED  Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.  Läsavstånd: 30 m  För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.  IP 40</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Visuell RPPL pendlad	73 400 44	LED		<p>Armatur: Visuell RPPL pendlad</p> <p>Ljuskälla: LED</p> <p>Montage: På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.</p> <p>Läsavstånd: 30 m</p> <p>För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl.</p> <p>IP 40</p>