



Arena Flexi 2



Mått (mm):



	IP 40		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt (RAL 9003). Arena Flexi 2 är utrustad med den nya generationens SMD LEDs med hög verkningsgrad och ger 150lm/W (totalt 1750lm). Armaturen är utrustad med en slagtålig kupa i polykarbonat.

Armaturen består av botten del samt en ledad del för ljuskällan vilken kan vinklas för att rikta ljuset åt olika håll. Vid nätbortfall ger armaturen 100% ljusutbyte, 1700lm och är lämplig för höga montagehöjder. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

AT-E MODELLEN

Samma som ovan men med separat box för elektronik och batteri som kan installeras på vägg i servicevänlig höjd.

MONTAGE

I tak eller på vägg.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
	Beredskapsdrift		Batteri		
73 428 85	401523000AT	LED	NiMH	4,6	Nej/Ja
73 428 89	401523000AT-E	LED	NiMH	3,0+1,6	
	Central reservkraft				
73 428 87	401523000A	LED		4,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B