

|                          |       |                         |                         |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <230V<br>230V AC 230V DC | IP 40 |                         |                         |
|                          | 1h    | cd/m <sup>2</sup><br>80 | 11<br>cd/m <sup>2</sup> |
|                          |       |                         |                         |
|                          | AT    |                         |                         |
|                          |       |                         |                         |

## UTFÖRANDE

Armaturstomme och skyltram utförda i mattsvart (RAL9005) för att avge så lite reflektion som möjligt och passa in i miljöer som t.ex. biograf och teatrar. Ljusstyrkan i skylten kan reduceras till 10 % av den normala för att inte störa omgivningen. Vid nätbortfall så går ljuset upp till 100 % för att höja varseffekten. CinemaLux finns i vägg och takmodell och skylten på takmodellerna kan även vajerpendlas.

CinemaLux finns även i utförande med 2 extra LEDs för nedåtriktat ljus på golvet under och framför armaturen. Dessa kan ställas in så att de endast tänds vid nätbortfall. Takmodellerna finns med ljusbild för öppna ytor (rund ljusbild) eller utrymningsväg (oval ljusbild).

Armatyrerna kan reduceras till 50, 25 eller 10 % ljus. Ljuskälla ingår. Piktogram beställs separat.

## A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

## AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE

På vägg och i tak.



Takmodell +2LED för nedåtriktad nödbelysning.



Takmodell





Väggmodell +2LED för nedåtriktad nödbelysning.

Mått (mm):

| Armatyrtyp<br>Läsavstånd | Vägg<br>30 m | Tak<br>30 m                        |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                          | 73 431 39    | 73 430 11                          |
|                          | 73 431 48    | 73 430 14<br>Dubbsidig pil hög/vän |
|                          | 73 431 49    | 73 430 15<br>Dubbsidig pil ned/nes |
|                          | 73 437 14    | 73 437 26                          |
|                          | 73 437 15    | 73 437 27<br>Dubbsidig pil hög/vän |
|                          | 73 437 16    | 73 437 28<br>Dubbsidig pil ned/nes |


Läsavstånd enl. SS-EN 1838



## TILLBEHÖR

73 429 89 Vajerpendel 1,5 meter (obs. silverfärgat)

+2LED



56,8



| Best. nummer                          | Typ nr.                            | Ljuskälla      | Drift | Vikt kg | P/B   |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|
| <b>Permanentdrift/Beredskapsdrift</b> |                                    | <b>Batteri</b> |       |         |       |
| 73 429 91                             | 401201000AT vägg                   | LED            | NiMH  | 1,6     | Ja/Ja |
| 73 429 92                             | 401202000AT+2LED vägg              | LED            | NiMH  | 1,7     | Ja/Ja |
| 73 429 93                             | 401201000AT tak                    | LED            | NiMH  | 1,6     | Ja/Ja |
| 73 429 94                             | 401202000AT+2LED tak (Öppna Ytor)  | LED            | NiMH  | 1,7     | Ja/Ja |
| 73 429 95                             | 401203000AT+2LED tak (Utrymn. Väg) | LED            | NiMH  | 1,7     | Ja/Ja |
| <b>Central reservkraft</b>            |                                    |                |       |         |       |
| 73 431 37                             | 401201000A vägg                    | LED            |       | 1,3     |       |
| 73 431 38                             | 401202000A vägg +2LED              | LED            |       | 1,4     |       |
| 73 429 99                             | 401201000A tak                     | LED            |       | 1,3     |       |
| 73 430 01                             | 401202000A tak +2LED (Öppna Ytor)  | LED            |       | 1,4     |       |
| 73 430 03                             | 401203000A tak +2LED (Utrymn. Väg) | LED            |       | 1,4     |       |

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B