



Kuben



Mått (mm):



Armatyrtyp Läsavstånd	9W/11W/LED 42 m	2x55W 150 m
	73 500 62	73 507 16
	73 500 63	73 507 17
	73 500 64	73 507 18
	73 500 65	73 507 98

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 500 66	Vajerupphäng 1 m
73 509 96	Gavelfäste för väggmontage
015136	Lysrör 9W/2G7 standard
015215	Lysrör 9W/2G7 Long Life
015137	Lysrör 11W/2G7 standard
015214	Lysrör 11W/2G7 Long Life

	IP 20		
	1h		
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i gråmålad stålplåt, RAL 9006, med piktogramfronter i stabil akrylplast. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

Vajer- eller väggmontage (med gavelfäste 73 509 96).

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift					
73 509 92	401541000AT	LED	NiMH	4,2	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 509 91	401541000A	LED		3,8	
73 507 14	42093A	2x55W/2G7		25,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B