



## UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast. Ledline finns som ledljusarmatur, hänvisningsarmatur och som hänvisning + ledljus. Denna modellen har ljusutsläpp så att armaturen även ger "vitt" ljus framåt och bakåt vilket innebär att avståndet till närmsta ledljusarmatur kan ökas. Tre piktogram samt opalvit baksida ingår i varje 30 meters hänvisningsarmatur. Piktogrammen till 40 meterskyltarna trycks direkt på plexiglas och beställs separat. Ljuskälla ingår.

## A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

## AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE

På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).



LedLine i ledljusutförande

Armatyrtyp Läsavstånd	LedLine (hänv) 30 m	LedLine (hänv) 40 m
	73 403 15 PIKTOGRAM I SET!	73 422 43
	Ingår i 73 403 15	73 422 44 Dubbeltsidig pil hög/vän
	Ingår i 73 403 15	73 422 45 Dubbeltsidig pil ned/hög
	73 418 96 PIKTOGRAM I SET!	73 422 46
	Ingår i 73 418 96	73 422 47 Dubbeltsidig pil hög/vän
	Ingår i 73 418 96	73 422 48 Dubbeltsidig pil ned/hög
Opalvit baksida	Ingår i 73 403 15	-----

Läsavstånd enl. SS-EN 1838



Infällnadsram för LedLine (hänvisning) med skylt.



Infällnadsram för LedLine (ledljus).

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
<b>Permanentdrift/Beredskapsdrift</b>		<b>Batteri</b>			
73 507 66	601141000AT (ledljus)	LED	NiMH	0,8	Ja/Ja
73 403 12	601142000AT (ledljus)	ERT LED	NiMH	0,8	Ja/Ja
73 427 42	601144000WL (ledljus)	ERT LED	NiMH	0,8	Ja/Ja
73 403 01	601143000AT (hänv 30m)	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 403 02	601144000AT (hänv 30m)+ledljus	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 427 43	601145000WL (hänv 30m)	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 403 03	601145000AT (hänv 40m)	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja
73 427 44	601147000WL (hänv 40m)	LED	NiMH	1,4	Ja/Ja
<b>Central reservkraft</b>					
73 507 68	601141000A (ledljus)	LED		0,7	
73 507 69	601142000A (ledljus)	ERT LED		0,7	
73 403 06	601143000A (hänv 30m)	LED		1,2	
73 403 04	601144000A (hänv 30m)+ledljus	LED		1,2	
73 403 08	601145000A (hänv 40m)	LED		1,3	
73 403 29	601143000RPPL (ledljus)	ERT LED		1,2	
73 403 09	601141000RPPL (hänv 30m)	LED		1,2	
73 403 10	601142000RPPL (hänv 30m)+ledljus	LED		1,2	
73 403 11	601143000RPPL (hänv 40m)	LED		1,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Piktogramset ingår i 30 m version men kan beställas separat.

40 m skyltar är i enlighet med ISO 7010 och beställs separat.

## TILLBEHÖR:

- 73 507 70 Infällnadsram för hänvisningsarmatur (central)
- 73 507 72 Infällnadsram för ledljusarmatur (central)
- 73 507 73 Infällnadsram för hänvisningsarmatur (batteri)
- 73 403 13 Infällnadsram för ledljusarmatur (batteri)
- 73 403 30 Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare
- 73 410 86 Pendel, vit, 1000mm, inkl. 4-ledare
- 73 410 87 Pendel, vit, 2000mm, inkl. 4-ledare

Mått (mm) med 30/40m skylt:

