

E

MINILED LJUSKÄLLA

 Inbyggt batteri & självtest Central reservkraft Powerline Control Cloud Control Wireless Control Asset Book

Kompatibla armaturer



Rejäl (Multiprofi)
8W AT/ATXL



Funkis (Multialux)
8W AT/ATXL



Visionär (Multievo)
8W AT/ATXL



iLight/2light
(Multinova) AT/
ATXL



Maximus
(Multisetro) 8W AT/
ATXL



Variant
(Multinorma) 8W
AT/ATXL



Light-in (Multiflat)
8W AT/ATXL

Ersättare till lysrör

Med MiniLed lysrör får ni en standard 8 watts armatur till att bli bestyckad med LED utan att byta armatur eller elektronik.

MiniLed har en förväntad livslängd på mer än 100.000 timmar (> 11 år) och kommer antagligen aldrig att behöva bytas ut under resten av armaturens livslängd. Då MiniLed dessutom ger betydligt mer ljus så blir nödbelysningsarmaturerna dessutom både bättre och säkrare. Lysröret är tillverkat i tålig opal polykarbonat med kylare av aluminium på baksidan. Tack vare dess höga verkningsgrad (lm/watt) så ger dessutom MiniLed hela 440 lm i nät drift och 300 lm i batteri drift. Detta kan jämföras med standard 8 watts lysrör som ger ca 410 lm i nät drift och endast ca 205 lm i batteri drift

MiniLed fungerar tillsammans med Effektas nya och äldre levererade 8 watts nödljusarmaturer som är utrustade med batteri och autotest (AT och Elmax ATXL). Se listan på kompatibla armaturer.

Produktdata

Ljuskälla	LED
Sockel	G5
Reservkraft	Batteri / Central reservkraft
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Brinntid	Upp till 100 000h

CE-märkt	Ja
Färg	Vit
Inkoppling	Beredskapsdrift/ Permanentdrift

MINILED


Artikellista

Artikelnummer	Ersätter	Ljusflöde	Övrigt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest						
82 909 08	8W lysrör med G5 sockel	440 lm vid nät drift 300 lm vid batteri drift		-	-	-





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan


Produktsida



040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - MINILED - Vi reserverar oss för eventuella fäktatryck eller tryckfel E2314-01