

EcoLed II



UTFÖRANDE

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. EcoLed är utrustad med den senaste LEDtekniken vilken ger mycket ljus, har låg energiförbrukning och en livslängd på mer än 100.000 timmar.

Både AT- och centralmatade versioner kan ljusreduceras i normaldrift ner till 10 % för t.ex. teater eller biograf. Vid nätbortfall går armaturerna upp i 100 % ljus. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg, gavel, pendel, vajer, i tak och infällt.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 412 57	401557000AT	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 412 58	401558000AT infälld	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 415 77	401551000DALI	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 403 39	401552000DALI infälld	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 412 61	401557000A	LED		1,3	
73 412 62	401558000A infälld	LED		1,4	
73 419 67	401551000RPPL	LED		1,3	
73 419 68	401552000RPPL infälld	LED		1,4	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B



TILLBEHÖR:

73 511 98	Vajerupphäng, 2 m
73 405 01	Konsol för väggmontage av EcoLed
73 509 12	Gavelkonsol för EcoLed
73 403 22	Takkonsol för pendelrör
73 403 23	Pendelrör 500 mm
73 403 24	Pendelrör 1000 mm
73 507 08	Distans för utanpåliggande kabel



Armatyrtyp	42061	42061	42061
Läsavstånd	15 m	27 m	40 m
	73 502 09	73 500 85	73 502 14
 Dubbsidig pil ned/ned	73 502 13	73 502 08	73 502 18
 Dubbsidig pil hög/vän	73 502 12	73 500 88	73 502 17
	73 512 10	73 512 00	73 512 05
 Dubbsidig pil ned/ned	73 512 11	73 512 01	73 512 06
 Dubbsidig pil hög/vän	73 512 14	73 512 04	73 512 09

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Mått (mm):

