

<230V 230V AC	230V DC	IP 40		
	1h		80 cd/m ²	11 cd/m ²
AT				

UTFÖRANDE:

Armaturstommen i vit polykarbonat. Ramen som också håller piktogrammet på plats genom en sinnrik konstruktion är gjord i aluminium. Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg och i tak.




Armatyrtyp Läsavstånd	(25m)	(33m)
	73 499 29 PIKTOGRAM I SET!	73 499 19 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 499 29	Ingår i 73 499 19
	Ingår i 73 499 29	Ingår i 73 499 19

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

Mått (25m)



Mått (33m)



E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 499 24	901481000AT (25m)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 499 26	901482000AT (33m)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 499 23	901481000A (25m)	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja
73 499 25	901482000A (33m)	LED	NiMH	1,3	Ja/Ja

