



| | | |
|--------------|-------|--|
| < 230V DC | IP 65 | |
| | | 1h |
| 100% | LED | cd/m ² 80 11 cd/m ² |
| AT | ATXL | ATXP |



Infälld



Underhängande skylt inkl armatur har totalhöjd 242 mm



UTFÖRANDE:

Armaturstomme av polykarbonat. Tre piktogram medföljer armatur för enkel-sidig hänvisning. Underhängande skylt beställs separat. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

8 watts AT armaturerna kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

MONTAGE:

På vägg, gavel, pendel och i tak.

Vid underhängande skylt skall även skruvkit 73 499 98 användas.

| Armatyrtyp | Läsavstånd | 20 m | Underhängande skylt 27 m |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | 73 510 59 | PIKTOGRAM I SET! | 73 500 85 |
| | Ingår i 73 510 59 | | 73 500 88 |
| | Ingår i 73 510 59 | | 73 500 88 |
| | | | 73 502 08 |

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 73 500 96 | Reflektor för asymmetriskt ljus |
| 80 483 08 | Lysrör 8 W standard |
| 83 020 00 | Lysrör 8 W longlife |
| 73 500 17 | Gavelkonsol |
| 73 500 18 | Takfäste |
| 73 500 19 | Pendel 500 mm |
| 73 500 20 | Pendel 1000 mm |
| 73 499 97 | Infällnadsram för iLight |
| 73 499 98 | Skruvkit för underhängande skylt |

| E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B | Ljusutbyte vid batteridrift |
|---------------------|----------------|-----------|---------|----------|--------|-----------------------------|
| Permanent drift | | | Batteri | | | |
| 73 500 91 | 46081-AT | 8W/G5 | NiMH | 1,8 | Ja/Ja | 50% |
| 73 500 89 | 46081-AT | LED | NiMH | 1,2 | Ja/Ja | 100% |
| 73 502 31 | 46081-ATXL | 8W/G5 | NiMH | 1,8 | Ja/Ja | 50% |
| 73 500 95 | 46081-ATXL-LED | LED | NiMH | 1,2 | Ja/Ja | 100% |
| Beredskapsdrift | | | | | | |
| 73 500 93 | 46081-C-NM | 8W/G5 | NiCd | 1,8 | Nej/Ja | 32% |
| Central reservkraft | | | | | | |
| 73 500 94 | 46081-A | 8W/G5 | | 1,8 | | |
| 73 500 99 | 46081-A-LED | LED | | 1,2 | | |
| 73 499 88 | 46081-ATXP | 8W/G5 | | 1,8 | | |
| 73 499 89 | 46081-ATXP LED | LED | | 1,2 | | |

ATXL för anslutning till Elmax.
ATXP för anslutning till växelriktare med Elmax.

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

