

E

HELPLED II



HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book





Mått

Enkelsidig modell



Dubbelsidig modell



Hänvisningsarmatur för säkerhetsutrustning

HelpLed II är en kombinerad hänvisningsskylt med nödljus för säkerhetsutrustning så som, brandsläckare, hjärtstartare m.m.

Armatur HelpLed II är tillverkad av vit polykarbonat, IP54.

Piktogram beställs separat, se sida 2 för alternativ.

HelpLed II är tänkt för montering ovanför säkerhetsutrustningen i tak (dubbelsidig) eller på vägg (enkelsidig).

Med sin power-LED lyser armaturen upp utrustningen som blir belyst i enlighet med kraven i SS-EN 1838 (5 lux).

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Beställs separat	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IP klass	IP54	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
IK klass	IK04	CE-märkt	Ja
Skyddsklass	II	Ytterhölje	Polykarbonat
Ljuskälla	LED	Färg	Vit
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Inkoppling	Permanentdrift
Nöddriftstid	1h eller enligt central		
Monteras	På vägg eller tak		

HELPLED II

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft						
104985	30m	Central reservkraft	3W - Skylt 3W - Nödbelysning	350lm 190lm	-	Dubbelsidig
104980	30m	Central reservkraft	1,5W - Skylt 3W - Nödbelysning	190lm 190lm	-	Enkelsidig
Inbyggt batteri & självtest						
204986SC	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W - Skylt 3W - Nödbelysning	350lm 190lm	-	Dubbelsidig
204981SC	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	1,5W - Skylt 3W - Nödbelysning	190lm 190lm	-	Enkelsidig
Powerline Control						
104985PC	30m	Central reservkraft	3W - Skylt 3W - Nödbelysning	350lm 190lm	-	Dubbelsidig
104980PC	30m	Central reservkraft	1,5W - Skylt 3W - Nödbelysning	190lm 190lm	-	Enkelsidig
Wireless Control						
204986WL	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W - Skylt 3W - Nödbelysning	350lm 190lm	-	Dubbelsidig
204981WL	30m	NiMh 4,8V 2,0Ah	1,5W - Skylt 3W - Nödbelysning	190lm 190lm	-	Enkelsidig

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
530191	Piktogram med symbol för brandsläckare för HelpLed II
530192	Piktogram med symbol för brandpost för HelpLed II
530193	Piktogram med symbol för brandlarms knapp för HelpLed II
530194	Piktogram med symbol för förstahjälpen för HelpLed II
530195	Piktogram med symbol för uppsamlingsplats för HelpLed II
530196	Piktogram med symbol för hjärtstartare för HelpLed II
551229A	Väggfäste för dubbelsidig armatur.




Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT